

Remorque fruitière

Remorque Fruitière

Nos remorques sont conçues pour le transport des fruits, soit en plateaux, soit en palox.

Elles sont équipées de tous les accessoires utiles à leur fonctionnement. Tourrets de brelage, béquille télescopique, feux protégés, tubes d'appui de palettes. Châssis entièrement métallique constitué d'un cadre en U plié, entretoisé et croisillonné.

L'attelage est constitué d'un timon en tube carré au bout duquel un anneau tournant forme la tête d'accrochage.

L'assemblage de tous les éléments métalliques est assuré par soudure électrique sous gaz neutre.

L'ensemble métallique formant plateau est garni d'une tôle

Remorque croisillonnée évitant tous vrillages du châssis

Option:

- Train de rouleaux
- Disponible en remorque 1,20m x 4,07m
- Disponible en remorque 1,20m x 5,07m
- Disponible en remorque 1,20m x 6,07m



TABLEAU DE PERFORMANCE

Désignation	REF.	COLISAGE				Performances
		Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	
Remorque fruitière tolée. Charge 4 tonnes	RPT4	4,00 m	1,20 m	0,80 m	570 Kg	1 chauffeur
Remorque fruitière tolée. Charge 4 tonnes	RPT5	5,00 m	1,20 m	0,80 m	570 Kg	1 chauffeur
Remorque fruitière tolée. Charge 4 tonnes	RPT6	6,00 m	1,20 m	0,80 m	570 Kg	1 chauffeur