

BINEUSE INTER RANG

Appareil très léger, robuste et très compact. Elle est livrée avec un attelage 3 points aux normes AFNOR Catégorie II, donc peut être utilisée seule derrière un tracteur.

Le réglage en largeur est relativement aisé et rapide ;il permet de s'adapter à tout type de techniques de culture légumière de plein champ.

Disponible en 1 et 3 rangs. Sur cette dernière version les vérins de repliage sont équipés d'un clapet anti retour en cas de rupture d'un flexible.

- Adaptée à la culture du melon sur film plastique, en planche
- Disques avant écimeurs
- Rouleau à cage extensible à l'arrière



OPTION

- Localisateur d'engrais
- Désinfection des disques écimeurs
- Faux chassis dent de vibro



TABLEAU DE PERFORMANCE

Désignation	REF.	COLISAGE				Performances
		Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	
Bineuse 1 rang	BN1R	3,20 m	1,80 m	1,00 m	250Kg	1 chauffeur Puissance tracteur : de 60 à 80 CV 4RM Vitesse d'avancement : 6 à 10 Km/h Surface traitée : 4 à 5 ha/j Entre axe: 2,1 à 2,3 m
Bineuse 3 rangs	BN3R	3,20 m	2,50 m	1,50 m	1000Kg	1 chauffeur Puissance tracteur : de 80 à 120 CV 4RM Vitesse d'avancement : 6 à 10 Km/h Surface traitée : 10 à 12 ha/j Entre axe: 2,1 à 2,3 m