

Dérouleuse de paillage biodégradable 4 rangs maïs semence :

Conception du matériel :

- Châssis tubulaire avec attelage de catégorie II
- Sur la poutre avant 8 disques d'ouverture, montés sur brides coulissantes réglables en angle, en hauteur et largeur.
- Sur bras transversal les glissières supportant les mandrins de rouleaux de films et aussi sur les traverses soudées les freins de tensions et d'anti auto rotation.
- Sur la poutre arrière viennent s'agencer les 8 roues de maintien du film, réglables en hauteur, en angle et en largeur.
- A l'arrière sur bras tirants des roues perforatrices à picots , implantation hélicoïdale.
Entre axe des micro perforation 25mm ou autre à votre demande
Sur cette même poutre seront positionnées les dents queue de cochon supportant les rasettes de recouvrement.

En option :

- secteur de position hauteur et angle
- En option effaceurs de traces



Y:\CHRISTIANE\Dérouleuse 4 rangs Maïs Syngenta

TABLEAU DE PERFORMANCE

Désignation	REF.	COLISAGE				Performances
		Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	
Dérouleuse 4 rangs Maïs Semence	DR4RMA	2,45 m	3,35 m	1,20 m	1800 Kg	1 chauffeur 1 opérateur Puissance tracteur : 80 CV mini Vitesse déroulage : 4 à 8 KM/h