

Planteuse pomme de terre 2 et 3 rangs

Planteuse de pomme de terre

Cette planteuse permet de planter de la pomme de terre sur film plastique. Elle se compose d'une poutre principale, portée en 3 points, sur laquelle viennent se brider 2 à 3 éléments de plantation.

Un mécanisme très astucieux travaillant avec des godets, permet de réaliser la perforation du plastique et le carottage de la terre simultanément. Une fois cette étape effectuée, la carotte de terre est relâchée sur le plastique. L'opérateur peut par la suite mettre en place le plant prégermé en position dans le trou. Le comblement du trou de plantation se fait grâce à un système de brosse placée à l'arrière et grâce à la récupération de la carotte de terre relâchée sur le plastique précédemment.

Le réglage en hauteur et en voie ne nécessite pas de calcul et s'opère simplement grâce aux 2 roues de jauges.

Des pupitres permettent de stocker des réserves de plants prégermés de pomme de terre.

Option:

- Disponible en 2 rangs.
- Disponible en 3 rangs.



Tableau de performances

Désignation	Ref.	Colisage			Poids	Performance
		Longueur	Largeur	Hauteur		
Planteuse PDT 3R	PTR3R	2,75 m	2,20 m	1,40 m	370Kg	1 chauffeur 3 opérateurs Vitesse avance = 4 à 6 km/h Puissance tracteur = 50 à 70cv 2RM