

Combiné dérouleuse + planteuse salade

Cette machine a été conçue pour la culture de la salade.

Le système de perforation du film permet de faire une empreinte dans le sol correspondant à la forme du plant.

Le principe de plantation nécessite peu de terrage, et permet de bien positionner le plant dans le sol, car celui-ci est directement déposé par l'opérateur dans l'empreinte évitant ainsi tout plant couché.

Les réglages entre rangs se fait grâce à des roues montées sur un arbre. On peut obtenir un réglage allant de 12cm à 1m20 sur le rang avec un entre axe à la demande, le tout étant monté sur un palonnier accouplé à la dérouleuse.

Afin de pouvoir avoir accès aux plants de salade, un ensemble pupitre est disposé en face l'opérateur, à l'arrière duquel se trouve un cadre supportant 2 sièges réglables en largeur. Le châssis comportant les 2 sièges est supporté par un essieu articulé qui permet de suivre les irrégularités du sol, tant en dévers qu'en pente, ceci sans altérer le fonctionnement de la dérouleuse et des éléments de perforation.

Tableau de performances

Ref.	Colisage			Poids	Performance
	Longueur	Largeur	Hauteur		
CODPS	2,00	1,50	2,00	350Kg	1 chauffeur 2 opérateurs Vitesse avance = 800 à 1000 m/h Puissance = 60cv 2RM Réglage entre rangs = 12cm à 1,2m