

Titre principal : Dérouleuse tunneuse hydraulique

Dérouleuse tunneuse à terrage hydraulique DRGA2

Cette dérouleuse a été conçue pour un usage intensif et a donc un châssis surdimensionné. Elle peut être utilisée pour la pose de paillage sur buttes d'asperges. Elle convient aussi pour la pose des films 500 trous et P17 directement sur les cultures ainsi que la pose de chenilles.

Elle est équipée d'un chargeur de film plastique, avec réserve de 4 rouleaux, ce qui lui assure une grande productivité.

Le chargement du rouleau de film se fait aisément avec un centrage du film sur un rouleau biconique ce qui évite d'avoir recours à deux personnes pour le chargement.

Son gabarit de formage permet de pré contraindre les arceaux et d'en assurer l'alignement.

Le recouvrement du film est assuré par des versoirs montés sur un parallélogramme déformable hydrauliquement, commandé par électro distributeur à partir d'une poignée 4 boutons.



Tableau de performances

Ref.	Colisage				Performance
	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	
DRGA2 3	2,40	1,50	400Kg	1 chauffeur 1 opérateur Vitesse = 4 à 8 Km/h Surface par jour = 5 à 7 ha/j Puissance tracteur = 80 à 100 CV 4 RM	