

RECUPIV maïs semence

La récup IV GAINÉ est la dernière évolution de ce type de matériel. Elle tient compte des demandes des utilisateurs pour **ramasser plus**, plus **vite** avec moins de déchets.

Composée d'un mat élévateur et d'une tête rotative animée par un vérin lui procurant un **angle de travail de 111°**. Le ramassage est effectué de côté ou de face. La tête de la machine située à 2,80 m du sol lorsque celle-ci est dépliée, permet de vider les balles dans des bennes de 20 m³ ou benne agricole

Sa conception novatrice avec :

- Sa tête de rotation
 - Son centre de gravité rapproché du tracteur
 - Sa cinématique d'ouverture
 - Son anneau de guidage et nettoyage
- en font la **machine la plus performante** du marché.

L'ergonomie et la sécurité n'ont pas été oubliées :

- Les marquages de toutes les connectiques avec le schéma gravé sur le châssis
- Le bloc électrodistributeur facile à utiliser

Conçue pour les ramassages des gaines goutte à goutte et aussi des films 500 trou, de paillage, de forçage, de serre ainsi que ses filets et des voiles P17 propylène.

Tableau de performance de la machine	
<i>Puissance tracteur nécessaire</i>	<i>90 à 130 ch</i>
<i>Hydraulique</i>	<i>Distributeur tracteur retour direct réservoir</i>
<i>Alimentation électrique</i>	<i>12 VCC</i>
<i>Poids</i>	<i>800 Kg</i>
<i>Longueur</i>	<i>2,50 mètres</i>
<i>Largeur</i>	<i>1,90 mètres</i>
<i>Hauteur</i>	<i>2,40 mètres</i>
<i>Attelage 3 point AV AR</i>	<i>Catégorie 2</i>
<i>Lestage</i>	<i>Voir notice</i>
<i>Vitesse avancement</i>	<i>0 à 25 Km/h</i>
<i>Nombre de gaines récoltées et nettoyées</i>	<i>De 1 à 10</i>
<i>Diamètre de la bobine</i>	<i>800 mm</i>
<i>GAINES DETERREES</i>	