

Conducteur marchand avec motorisation électrique

Cet automoteur électrique est équipé du diffuseur agricole de 50 cm de diamètre et dispose de 3 positions de travail: droite, centre et gauche.

En option rampe de 1 mètre.

La poignée de commande est auto ajustable en fonction de la morphologie du conducteur. Elle comprend les commandes suivantes:

- sélecteur de vitesse
- papillon d'avance de la vitesse AV et AR
- allumage électronique du diffuseur
- bouton d'arrêt d'urgence

La vitesse d'avance est réglable en fonction de la pression exercé sur les papillons de commande. La hauteur de travail est réglable à l'aide du volant manivelle.

Cette version convient parfaitement pour des collectivités, des entreprises de travaux paysagistes, les terrains de sport, les golf... Elle peut être aussi utilisée dans des domaines plus spécifiques comme la désinfection des poulaillers ou pour le déneigement des trottoirs verglaçer.



	Cloche Ø40 cm	Rampe 1m de large
Combustible	Propane phase gazeuse	
Largeur traitement	40 cm	1m
Quantité de gaz	26 Kg	
Vitesse avance	2 à 3 km/h	
Pression utilisation	1,2 à 1,5 bars	0,8 à 1,2 bars
Poids à vide	200 kg	
Poids en charge	250 kg (2 bouteilles P13)	
Autonomie	4 h (soit 7 Kg/h)	5 h (soit 5 kg/h)
Puissance	50 à 95 kw/diffuseur	50 à 85 kw/h

Toutes les informations techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.